

EAN: 6414150097591
 WVS: 722779821
static.oras.com/7402-33



- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Hovedbruser, Justerbar bruseholder, Bruserlange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi
- Intens spray
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes
- WithoutCouplings

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	DN 15
Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Fremspring	435 - 460 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Typegodkendelse

KIWA SE	1664
---------	-------------



